



Μαγνητική επαφή NOVA MV-300 ZAMAK

Η μαγνητική επαφή NOVA MV-300 ZAMAK είναι σχεδιασμένη να εφαρμόζει σε ανοιγόμενα κουφώματα.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και η κατασκευή από ZAMAK έχει ως αποτέλεσμα να ομοιάζει με εξάρτημα του πλαισίου.

Η ελαστική φλάντζα που διαθέτει δεν επιτρέπει την είσοδο νερού από την οπή της βίδας και την οπή δρομολόγησης του καλωδίου, διατηρώντας τη στεγανότητα του πλαισίου.

Διατίθεται σε τρεις τύπους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ασφαλείας για να παρέχει ασφάλεια ακόμα και όταν το πλαίσιο είναι σε ανασυρόμενη θέση και επίσης για εξοικονόμηση ενέργειας ελέγχοντας τα κλιματιστικά.

Τύπος MV-300PM ZAMAK

Με εφαρμογή σε συστήματα ασφαλείας



Εφαρμόζει σε ανοιγόμενα που διαθέτουν κάμαρα περιμετρικού μηχανισμού για την ασφάλεια του κουφώματος με σύστημα ασφαλείας και όταν είναι σε θέση ανάκλησης.

Για την τοποθέτηση της επαφής ξεκινήστε πρώτα από την τοποθέτηση του μαγνήτη.

Τοποθέτηση μαγνήτη

Τοποθετείτε το μαγνήτη στο κάτω μέρος του ανοιγόμενου φύλου και προς τον μεντεσέ στήριξης σε σημείο όπου δεν υπάρχει μηχανισμός.

Η πρωτοποριακή σχεδίαση του μαγνήτη παρέχει τη δυνατότητα στο τεχνικό να τον τοποθετήσει – κουμπώσει εντός της κάμαρας. Εικόνα 1.



Εικόνα 1

Τοποθέτηση REED

Για την τοποθέτηση του Reed κάντε μια τρύπα από 7 έως 8 mm στη κάμαρα της κάσας ακριβώς απέναντι από το κέντρο του μαγνήτη. Εικόνα 2



Εικόνα 2

Περάστε το κεφάλι του REED στη μεγάλη τρύπα της φλάντζας εικόνα 3, κουμπώστε συρταρωτά το Reed στη υποδοχή του ZAMAK και εφαρμόστε τη φλάντζα. Εικόνα 4.



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της επαφής, τοποθετήστε το Reed στην τρύπα που ανοίξατε στο πλαίσιο και σφίξτε τη βίδα.



Εικόνα 5

Η εγκατάσταση της επαφής έχει ολοκληρωθεί. Εικόνα 5